

## Alternative Führungsschienen / Führungsschienen für Aufständering

A44	A45	Führungsschienenabschluss
		<p>Führungsschienenabschluss gerade oder 5° bei geneigten Fensterbänken (nicht in Verbindung mit Aufdopplungsprofilen, nur in Verbindung mit A 44 / A 45)</p>

## Seilgeführte Variante - Abspannwinkel / Windsicherung

klein	groß

Die Anzahl der zusätzlichen Abspannwinkel der Windsicherung ist abhängig von der Elementbreite und Lammelenausführung, siehe Lamellenübersicht.  
Die Größe des Abspannwinkels ist abhängig vom Z-Maß.  
Edelstahlseil  $\varnothing$  3 mm - 6 x 7-WSC PA6 perl-silber ummantelt

RS - Abspannwinkel	Z - Maß
klein	14 - 36 mm
klein	37 - 53 mm
klein	54 - 79 mm *
groß	80 - 106 mm
groß	107 - 134 mm
groß	135 - 162 mm

\* Standard definiertes Z - Maß

Diese Prinzipskizze dient zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt. Einbau und Montage nach aktuell gültigen Herstellervorgaben, Planungshandbüchern, Normen und technischen Vorschriften.

	<b>SKIZZE</b>	System- und Querschnittszeichnung	04.11.25
	ALUKON KG Münchberger Str. 31 95176 Konradsreuth	Fassadenraffstore	Ersteller:
		Alternative Führungsschienen	Mück M.