

# Bestellformular für Absturzsicherung mit stranggepressten Kästen



Bestellung  Anfrage  2. Durchlauf

Firma: \_\_\_\_\_ Kommission: \_\_\_\_\_

Kundennummer: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_ Lieferwoche / abweichende Lieferadresse: \_\_\_\_\_

**Kasten stranggepresst:**

hinten geschlossen + 30 mm Winkel  
 Linksroller

20°  Revision vorn  
 Revision unten

45°  rund  90°

**Putzträger:**

20°  90°

stranggepr. mit 8 mm Ausladung + 6 mm Putzträgerpl.

ohne  10 mm  15 mm

rollgef. mit 20 mm Ausladung + 6 mm Putzträgerplatte

ohne  10 mm  15 mm

Aluwinkel Ausladung:

10  15  20  25  30  35  40  50  60  70

Putzstreifen (1,0 Standard)

1,0  1,5  2,5

Position	Stück	Elementfertigmaß		Kastenfarbe	Kastengröße	Panzer (arretiert)		SL-Farbe (falls abweichend)	Bedienart *	Bedienung von innen		Führungsschienen-Typ	FS-Einlage	ASV FS-Bohrung	FS-Abschluss (inlay)	Glas-Maße** (BRH - GH = min. 4 cm)		Kantenschutz unten	Kastendämmung rückseitig 30 mm
		Breite in cm	Höhe in cm			Typ	Farbe			links	rechts					Brüstungshöhe (BRH)	Glashöhe (GH)		
												A 17		X					
												A 17		X					
												A 17		X					
												A 17		X					
												A 17		X					
												A 17		X					
												A 17		X					
												A 17		X					

\* G = Gurtwickler  weiß(Standard)  braun  K = Kegelradgetriebe  
GG=Gurtgetriebe  weiß(Standard)  braun  90°(Standard)  n. abnehmbar(Standard)  
S = Schnurwickler  weiß(Standard)  braun  45°  abnehmbar

Farbe Gestänge:  weiss  silber  
Länge Gestänge: \_\_\_\_\_

M = mechanischer Motor  Standardlänge  
E = elektronischer Motor  5 m Kabel  
F = Funkmotor  10 m Kabel  
H = Motor mit Wellenverbindern  
IO = Funkmotor IO

Bedienung außerhalb:  AGS  Neubaugurt 23mm  GSV  ASG (Kegelr.)  
(genaue Angaben bitte bei Sonstiges)

Sonstige Bedienungen:  Gurtumlenkung

Zubehör: \_\_\_\_\_  
(z. B. Schalter, Handsender,...)

**Bestellhilfe: (Standard)**

Standard Bedienungsaustritt (LR): hinten unten | FS-Einlage: Stabilkeder bei M 317 (alternativ Bürste)  
\*\* Glaslieferung bauseits (nach ALUKON AbP/Glasstatik) /  
Bei der Bestellung ist die Brüstungshöhe des Glases ab Unterkante Führungsschiene und die Glashöhe anzugeben. Die Brüstungshöhe zum Fußboden, die der Planer vorgibt, hängt von der Einbauhöhe des Rollladens ab und kann somit abweichen.

**Vorbaulemente sind Maßanfertigungen.  
Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!**