Bestellformular für ZipTex Absturzsicherung

ALUKON

☐ **Bestellung** ☐ **Anfrage** ☐ **2. Durchlauf**

Firma: **Kommission:**

Kundennummer: **Datum:**

Ansprechpartner: **Lieferwoche / abweichende Lieferadresse:**

Kasten:
☐ 20° ☐ Rev. vorn ☐ Rev. Unten
☐ 90° ☐ Rev. vorn ☐ Rev. Unten
☐ rund ☐

Kastenfarbe: _____

Putzträger:
☐ 20° ☐ ☐ 90° ☐

Platte
☐ ohne
☐ **6 mm (Standard)**
☐ 10 mm
☐ 15 mm

Behangart
☐ Satiné 5500 ☐ SOLTIS 92 ☐ SOLTIS B92 (Verdunkelung)
☐ SOLTIS 86 ☐ PEARL 297

Behang Farb-Nr.: _____
(z.B. bei Satine: 0202 Leinen Weiß / bei Soltis: 92-2031 blau)

Aluwinkel Ausladung:
☐ 10 ☐ 15 ☐ 20 ☐ 25 ☐ 30 ☐ 35 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 60 ☐ 70

Tuchseite Außen ☐ A ☐ B

☐ X Linksroller ☐ X hinten geschlossen + 40mm Winkel

Position	Stück	Bestellbreite = Elementbreite / Bestellhöhe = Elementhöhe **Breite** in cm	**Höhe** in cm	**Kasten-größe**	**Fall-stab** SL Tex 23	**Fall-stab** SL Tex 38	**Bedienung** **Bedienart***	Bedien-seite von innen links	Bedien-seite von innen rechts	**Kabelabgang**	**Führungs-schiene** Typ	Bohrung ASS FS-Bohrung	Bohrung Abschluss 5° schräg	**Glas-Maße**Δ (BRH - GH = min. 4cm) Brüstungs-höhe **(BRH)**	Glashöhe **(GH)**	Kantenschutz unten	Kastendämmung	**Sonstiges**
											A301-GS	x						
											A301-GS	x						
											A301-GS	x						
											A301-GS	x						
											A301-GS	x						
											A301-GS	x						
											A301-GS	x						
											A301-GS	x						



Kabelabgang bitte ankreuzen
*nicht bei 90er/100er KGr.
** nicht bei Rundkasten

* **E** = elektronischer Motor
☐ Selve Std. ☐ Becker ☐ Somfy
F = Funkmotor (inkl. 1-Kanal Wandsender)
☐ Selve ☐ Becker ☐ Somfy
IO = Funkmotor IO (inkl. 1-Kanal Wandsender)

☐ Standardlänge
☐ 5 m Kabel
☐ 10 m Kabel

Zubehör: _____
(z.B. Schalter, Handsender,...)

K = Kurbelgetriebe
☐ 90° (Standard)
☐ 45° (Abgang 203)

☐ n. abnehmbar (Standard)
☐ abnehmbar

Farbe Gestänge:
☐ weiss
☐ silber

Länge Gestänge: _____ cm

☐ Achtung es handelt sich um einen Folgeauftrag!
(um einheitliches Bild der Quernähte zu gewährleisten)
☐ Kastenverlängerung von _____ cm bei Pos. _____ auf Bedienseite
☐ Kastenverlängerung von _____ cm bei Pos. _____ beidseitig

(Bedienung nicht im Überstand möglich!)

Δ Glaslieferung bauseits (nach ALUKON AbP/Glasstatik) /
Bei der Bestellung ist die Brüstungshöhe des Glases ab Unterkante Führungsschiene und die Glashöhe anzugeben. Die Brüstungshöhe zum Fußboden, die der Planer vorgibt, hängt von der Einbauhöhe des Rollladens ab und kann somit abweichen.

Wichtig!
- Bei Tüchern, die auf beiden Seiten unterschiedliche Farbwirkung haben, ist die Außenseite zu definieren (siehe Tuchkollektion).
- Tücher immer mit Farbbezeichnung (bzw. Grundfarbton bei Soltis) angeben, um Fehler durch Zahlendreher zu vermeiden.
- Ab gewissen Elementhöhen werden Quernähte ausgeführt. Lage der Quernaht siehe ZipTex-Behangkollektion.
- Stofftyp Twilight Pearl nur in den Kastengrößen 125 und 138 möglich.

ZipTex-Elemente sind Maßanfertigungen.
Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!