

Schienengeführte Variante (nicht für aufgeständerte Variante)

A 41	DF A 41	Abstandshalter	
			Z-Maß = Außenkante Abstandshalter bis Achse Führungsschiene

Abstandshalter		Anzahl Halter je Schiene	
Typ	Z-Maß	Raffstorehöhe	Anzahl
Abstandshalter	53 - 73 mm	bis 2000 mm	1
Abstandshalter	74 - 110 mm	2001 - 3300 mm	2
Abstandshalter	111 - 180 mm	3301 - 4000 mm	3
Abstandshalter	181 - 300 mm	4001 - 4500 mm	4

A48	
	Nicht in Kombination mit Abstandshalter

Alternative Führungsschienen / Führungsschienen für Aufständering

A 42	DF A 42	A 43	DF A 43
auch freitragende Variante		auch freitragende Variante	

Abstandshalter	Halter	Anzahl Halter je Schiene		
		Z-Maß (mm)	Raffstorehöhe	Anzahl
	Z-Maß (mm)	60 - 300	bis 2000 mm	2
	Z-Maß (mm)	Z-Maß = Außenkante Abstandshalter bis Achse Führungsschiene. Ab Z-Maß 265 zwei zusätzliche Abstandshalter je FS.		3
	Z-Maß (mm)	3301 - 4500 mm		4

sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt. Einbau und Montage nach aktuell gültigen Herstellervorgaben, Planungshandbüchern, Normen und technischen Vorschriften.

	SKIZZE	System- und Querschnittszeichnung	04.11.25
	ALUKON KG Münchberger Str. 31 95176 Konradsreuth	Fassadenraffstore	Ersteller:
		Führungsschienen	Mück M.