

Behang

Das ZipTex-Programm bietet Ihnen eine Vielzahl von unterschiedlichen Stoffmustern und Farben. Der Behang wird durch ein Reißverschlussssystem seitlich fixiert und erreicht somit auch bei hohen Windlasten eine stabile Tuchspannung. Durch die umfangreiche Auswahl an Behängen können Sie jedes Objekt individuell gestalten.





Weitere Details finden Sie in unserem Tuchratgeber auf unserer Webseite oder in der gedruckten Variante.

Elementgrößen

Kastengröße	Pfosten-Riegel-Montage (Achsmaß)				Montage an herkömmlichen Fassaden (Elementbreite)				Welle	max. Fläche
	Breite		Höhe		Breite		Höhe			
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.		
125	67 cm	400 cm	60 cm	400 cm	69 cm	400 cm	60 cm	400 cm	63er	18 m²
138		400 cm		600 cm		400 cm		600 cm	78er	

Fallstab

SL Tex 38 mm	SL Tex 23 mm
	
Breite ≥ 1500 mm: SL Tex 23 Standard; SL Tex 38 optional Breite < 1500 mm: SL Tex 38	

Diese Prinzipskizze dient zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt. Einbau und Montage nach aktuell gültigen Herstellervorgaben, Planungshandbüchern, Normen und technischen Vorschriften.

	SKIZZE ALUKON KG Münchberger Str. 31 95176 Konradsreuth	System- und Querschnittszeichnung	04.11.25
		ZIPTEx-F/FE	Ersteller:
		Profilübersicht	Mück M.