

Behang

Das WireTex-Programm bietet Ihnen eine Vielzahl von unterschiedlichen Stoffmustern und Farben.

Der Behang wird beidseitig über die Verbindung zwischen Fallstab und Edelstahlseil geführt. Durch die umfangreiche Auswahl an Behängen können Sie jedes Objekt individuell gestalten.



Weitere Details finden Sie in unserem Tucheratgeber auf unserer Webseite oder in der gedruckten Variante.

Elementgrößen

Kastengröße	maximale Elementmaße				Welle	max. Fläche
	max. Elementmaße Motor		max. Elementmaße Kurbel			
	Breite	Höhe	Breite	Höhe		
90	4000 mm	1500 mm			63	12 m ²
100	4000 mm	3000 mm			63	
125	4000 mm	3000 mm	2000 mm	2600 mm	78	

Die Elementhöhen geben das Maximalmaß von Oberkante Kasten bis Unterkante des Fallstabs an.


Die Elementbreite gibt das Maximalmaß von Außenkante Kasten bis Außenkante Kasten an.

Minimale Breite Motor: 640 mm

Minimale Breite Kurbel: 500 mm

Fallstab

SL Tex 38 mm



Diese Prinzipskizze dient zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt. Einbau und Montage nach aktuell gültigen Herstellervorgaben, Planungshandbüchern, Normen und technischen Vorschriften.

ALUKON

SKIZZE

ALUKON KG
Münchberger Str. 31
95176 Konradsreuth

System- und Querschnittszeichnung

WIRETEX

Profilübersicht

04.11.25

Ersteller:

Mück M.