

Profile					
Profil	M 317 / MX 317	MY 442	M 521 / MX 521	KM 317 / KMX 317	KM 521 / KMX 521
Material	ausgeschäumtes Aluminium	ausgeschäumtes Aluminium	ausgeschäumtes Aluminium	PVC	PVC
M- und KM-Profile: Panzer gerillt					
MX- und KMX-Profile: Panzer ungerillt					
Gewicht:	2,80 kg/m ²	2,85 kg/m ²	3,10 kg/m ²	3,00 kg/m ²	3,60 kg/m ²
max. Elementbreite:	2900 mm	4000 mm	3800 mm	2000 mm	2800 mm
max. Elementbreite mit Glasabsturz-sicherung:	2800 mm	2800 mm	2800 mm	2000 mm	2000 mm
max. Fläche:	6,5 m ²	8,5 m ²	8,5 m ²	3,0 m ²	4,6 m ²

Wickeltabelle ohne Insektenschutz / **mit Insektenschutz** (Elementhöhe in cm)

Kastengröße	40er Welle	60er Welle	40er Welle	60er Welle	40er Welle	60er Welle	40er Welle	60er Welle	40er Welle	60er Welle
100	64						64			
125	130		102		76		130		102	
138	160	116	136	95		105	63		90	
150	212	168	193	145		134	109		125	95
165	275	208	253	194		190	151		150	130
180	342	250	316	250		236	206		220	190
205	449		400		296	250		280	250	
230								390		
254							460			

Wickeltabelle für Solar / **mit Insektenschutz** (Elementhöhe in cm)

Kastengröße	40er Welle	60er Welle	40er Welle	60er Welle	40er Welle	60er Welle	40er Welle	60er Welle	40er Welle	60er Welle
138	129	116	105	95		74	63		90	
150	193	168	165	145		125	109		125	95
165	275	208	253	194		190	151		150	130
180	342	250	316	250		236	206		220	190
205	449		400		296	250		280	250	

Die Wickeltabellen/Elementhöhen geben das Maximalmaß von Oberkante Kasten bis Unterkante Führungsschiene an.

Sonderprofil

Profil	s_onro®
Material	rollgeformtes Aluminium
max. Elementbreite:	2000 mm
max. Fläche:	4,8 m ²

Ab 20° Sonnenstand lässt s_onro® keine direkte Sonne mehr in den Raum. Die Sicht nach außen ist weiterhin möglich. Die Lichtmenge kann durch Schließen des Behanges individuell, bis hin zur Abdunklung, reguliert werden.

Wickeltabelle ohne Insektenschutz / **mit Insektenschutz** (Elementhöhe)

Kastengröße	40er Welle	60er Welle
125	85	65
138	100	70
150	125	105
165	160	135
180	190	165
205	260	250

Wickeltabelle Solar ohne Insektenschutz / **mit Insektenschutz** (Elementhöhe)

Kastengröße	40er Welle	60er Welle
125		
138	70	60
150	105	95
165	145	130
180	190	160
205	260	225

Die Wickeltabellen/Elementhöhen geben das Maximalmaß von Oberkante Kasten bis Unterkante Führungsschiene an.

Diese Prinzipskizze dient zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt. Einbau und Montage nach aktuell gültigen Herstellervorgaben, Planungshandbüchern, Normen und technischen Vorschriften.

	SKIZZE	System- und Querschnittszeichnung	04.11.25
	ALUKON KG Münchberger Str. 31 95176 Konradsreuth	Vorbaurollladen	Ersteller:
		Profilübersicht	Mück M.