

	Kastengröße 165	Kastengröße 185	Kastengröße 220
Schiene 51 mm			
Schiene 35 mm			

Der Kasten kann nach hinten oder unten geöffnet werden (max. Blendrahmentiefe 92 mm). Bei Elementen ohne Insektenschutz wird der Spalt zwischen Behang und Blendrahmen mit einem Abrollprofil geschlossen.

	Anschlagleiste (Standard)	Aluminium-Sichtblende	Putzschiene oder Winkel
Kastenformen			
	Variante mit sichtbarer PVC-Blende	Variante mit sichtbarer Alu-Blende	Variante zum Einputzen
	max. Elementbreite: PVC weiß 3350 mm PVC foliert 2500 mm	max. Elementbreite: Alublende weiß 4500 mm Alublende farbig 3500 mm	max. Elementbreite: Putzschiene 4500 mm

Diese Prinzipskizze dient zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON. Die technischen, statischen und bauphysikalischen Anforderungen und Vorschriften sowie die Bauwerksan- und abschlüsse sind bei der Planung und Ausführung zu beachten. Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt. Einbau und Montage nach aktuell gültigen Herstellervorgaben, Planungshandbüchern, Normen und technischen Vorschriften.

	<b>SKIZZE</b>	System- und Querschnittszeichnung	04.11.25
	ALUKON KG Münchberger Str. 31 95176 Konradsreuth	AK-MIRO	Ersteller:
		Übersicht	Mück M.