

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten
(20° rollgeformt, Größe 138)

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle

Revisionsblende

Führungsschiene A 20 CR

Innenputz

Insektenschutz

ggf. Aufdopplung

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

Fenster

Revisionsblende

bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf für ggf. Gurt-/
Kurbeldurchführung beachten

143

139

Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank aussen

Fensterbank innen

Fenster

Platzbedarf für Gurtwickler /
Flügelaufschlag etc. beachten

Führungsschiene A 20 CR

Aussenputz

Mauerwerk

Innenputz

Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbauelement 138 Kasten rollgeformt
20°

Ausführung: mit Insektenschutz

Größe 138

Stand: 07-2014

*

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)