

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten
(20° stranggepresst, Größe 125
Revision unten)

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle

Revisionsblende


Führungsschiene A 3

Innenputz

ggf. Aufdopplung

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

Fenster



Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank aussen


Fensterbank innen

Fenster

Führungsschiene A 3

Aussenputz

Mauerwerk



Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbauelement 125 Kasten strang. 20°
Revision unten

Ausführung: ohne Insektenschutz

Größe 125

Stand: 06-2014

*

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)