

## Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz  
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten  
(20° stranggepresst, Größe 125  
Revision vorn)

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle

Revisionsblende


Führungsschiene A 3

Innenputz

ggf. Aufdopplung

Kasten-Zusatzbefestigung  
nach Erfordernis

Fenster



Platzbedarf für ggf. überstehenden  
Wetterschenkel am unteren  
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit  
oder entsprechende Fugenbreite  
zur Gewährleistung der  
Entwässerung

Fensterbank aussen

Fensterbank innen


Fenster

Führungsschiene A 3

Aussenputz

Mauerwerk

## Detailanschluss seitlich



Platzbedarf für Gurtwickler /  
Flügelauflschlag etc. beachten

Maße in mm

Vorbauelement 125 Kasten strang. 20°  
Revision vorn

Ausführung: ohne Insektenschutz

Größe 125

Stand: 06-2014

\*

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.  
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen  
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.  
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.  
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)