

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten
(20° stranggepresst, Größe 138
Revision vorn)

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle

Revisionsblende

Führungsschiene A 3

Innenputz

ggf. Aufdopplung

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf für ggf. Gurt-/
Kurbeldurchführung beachten

Fenster

Revisionsblende
140

139

Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank aussen

Fensterbank innen

Fenster

Platzbedarf für Gurtwickler /
Flügelauflschlag etc. beachten

Führungsschiene A 3

Aussenputz

Mauerwerk

Innenputz

Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbauelement 138 Kasten strang. 20°
Revision vorn

Ausführung: ohne Insektenschutz

Größe 138

Stand: 06-2014

*

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)