

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten
(20° stranggepresst, Größe 165
Revision vorn)

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle

Revisionsblende

Führungsschiene A 20 CR


Innenputz

Insektenschutz

ggf. Aufdopplung

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

Fenster



Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank aussen


Fensterbank innen

Fenster

Führungsschiene A 20 CR

Aussenputz

Mauerwerk



Platzbedarf für Gurtwickler /
Flügelauflschlag etc. beachten

Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbauelement 165 Kasten strang. 20°
Revision vorn

Ausführung: mit Insektenschutz

Größe 165

Stand: 06-2014

*

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)