

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Innenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten
(20° stranggepresst, Größe 205
Revision vorn)

Insektenschutz

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

ggf. Aufdopplung

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle

bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf für ggf. Gurt-/
Kurbeldurchführung beachten

Revisionsblende

Fenster

Führungsschiene A 20 CR

210

209

Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Fensterbank aussen

Fensterbank innen

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fenster

Platzbedarf für Gurtwickler /
Flügelauflschlag etc. beachten

Führungsschiene A 20 CR

Aussenputz

Innenputz

Mauerwerk

Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbaulement 205 Kasten strang. 20°
Revision vorn

Ausführung: mit Insektenschutz

Größe 205

Stand: 06-2014

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)