

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz


Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten
(45° rollgeformt, Größe 125)

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle

Revisionsblende

Führungsschiene A 3



Innenputz

ggf. Aufdopplung

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

Fenster

Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank aussen


Fensterbank innen

Fenster

Führungsschiene A 3

Aussenputz

Mauerwerk



Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbaulement 125 Kasten rollgeformt
45°

Ausführung: ohne Insektenschutz

Größe 125

Stand: 06-2014

*

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)