

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle

Rollladenkasten
(90° rollgeformt, Größe 165)

Revisionsblende

Führungsschiene A 20 CR

Innenputz

Insektenschutz

ggf. Aufdopplung

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

Fenster

Revisionsblende

168

172

bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf für ggf. Gurt-/
Kurbeldurchführung beachten

Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank aussen

Fensterbank innen

Fenster

Rollladenkasten

Platzbedarf für Gurtwickler /
Flügelauflschlag etc. beachten

Führungsschiene A 20 CR

Aussenputz

Mauerwerk

Innenputz

Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbaulement 165 Kasten rollgeformt
90°

Ausführung: mit Insektenschutz

Größe 165

Stand: 07-2014

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)