

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Innenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

RS-Kasten
(20° stranggepresst, Größe 205
Revision vorn)

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

ggf. Aufdopplung


Raffstore (80er gebördelte Lamelle)

bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf für ggf.
Kurbeldurchführung beachten

RS-Revisionsblende

Fenster

RS-Führungsschiene GS A 45



Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Fensterbank aussen

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank innen

Fenster


RS-Führungsschiene A 40

RS-Führungsschiene GS A 45

Aussenputz

Innenputz

Mauerwerk



Detailanschluss seitlich

Maße in mm

RS-Kasten stranggepresst
abgeschrägte Ausführung 20°
Revision vorn

Ausführung: ohne Insektenschutz

Größe 205

Stand: 08-2018

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)