

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Innenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

RS-AWB-I 205

Insektenschutz

RS-Kasten
(rund stranggepresst,
Größe 205)

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

Raffstore
(80er gebördelte Lamelle)

ggf. Aufdopplung

RS-Revisionsblende

bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf für ggf.
Kurbeldurchführung beachten

Fenster

SLI

RS-Führungsschiene GS A 45

Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank aussen

Fensterbank innen

Fenster

RS-Führungsschiene A 40

A22-Insektenschiene

RS-Führungsschiene GS A 45

Aussenputz

Innenputz

Mauerwerk

Detailanschluss seitlich

Maße in mm

RS-Kasten stranggepresst
Rundkasten

Ausführung: mit Insektenschutz

Größe 205

Stand: 08-2018

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)