

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Innenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten
(rund rollgeformt,
Größe 205)

Rollladenpanzer
auf 8-Kantwelle

Revisionsblende

Führungsschiene A 3

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

ggf. Aufdopplung

bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf für ggf. Gurt-/
Kurbeldurchführung beachten

Fenster

Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank aussen

Fensterbank innen

Fenster

Platzbedarf für Gurtwickler /
Flügelauflschlag etc. beachten

Führungsschiene A 3

Aussenputz

Innenputz

Mauerwerk

Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbauelement 205 Kasten rollgeformt
rund

Ausführung: ohne Insektenschutz

Größe 205

ALUKON

Stand: 06-2014

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)