

### Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz  
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Innenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten  
(rund rollgeformt, Größe 180)

Insektenschutz

ggf. Aufdopplung

Rollladenpanzer  
auf 8-Kantwelle

Revisionsblende

Führungsschiene A 20 CR

Kasten-Zusatzbefestigung  
nach Erfordernis

bei Sturz-Aufdopplung  
Platzbedarf für ggf. Gurt-/  
Kurbeldurchführung beachten

Fenster

Platzbedarf für ggf. überstehenden  
Wetterschenkel am unteren  
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit  
oder entsprechende Fugenbreite  
zur Gewährleistung der  
Entwässerung

Fensterbank aussen

Fensterbank innen

Fenster

Platzbedarf für Gurtwickler /  
Flügelauflschlag etc. beachten

Führungsschiene A 20 CR

Aussenputz

Innenputz

Mauerwerk

### Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbaulement 180 Kasten rollgeformt  
rund

Ausführung: mit Insektenschutz

Größe 180

\*

Stand: 06-2014

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.  
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen  
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.  
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.  
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)