

### Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz  
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Innenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten  
(viertelrund rollgeformt, Größe 205)

Rollladenpanzer auf 8-Kantwelle

Revisionsblende

Führungsschiene A 3

Kasten-Zusatzbefestigung  
nach Erfordernis

ggf. Aufdopplung

bei Sturz-Aufdopplung  
Platzbedarf für ggf. Gurt-/  
Kurbeldurchführung beachten

Fenster

Platzbedarf für ggf. überstehenden  
Wetterschenkel am unteren  
Fensteranschluss beachten.

Fensterbank aussen

Fensterbank innen

Fenster

Abdichtung gegen Feuchtigkeit  
oder entsprechende Fugenbreite  
zur Gewährleistung der  
Entwässerung

Platzbedarf für Gurtwickler /  
Flügelauflschlag etc. beachten

Führungsschiene A 3

Aussenputz

Innenputz

Mauerwerk

### Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbaulement 205 Kasten rollgeformt  
viertelrund

Ausführung: ohne Insektenschutz

Größe 205

Stand: 06-2014

**ALUKON**

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.  
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen  
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.  
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.  
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)