

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Innenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)


Rollladenkasten
(rund rollgeformt, Größe 180)

ggf. Aufdopplung

Rollladenpanzer
auf 8-Kantwelle

Revisionsblende

Führungsschiene A 3



bei Sturz-Aufdopplung
Platzbedarf für ggf. Gurt-/
Kurbeldurchführung beachten

Fenster

Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank aussen

Fensterbank innen


Fenster

Führungsschiene A 3

Aussenputz

Innenputz

Mauerwerk



Platzbedarf für Gurtwickler /
Flügelauflschlag etc. beachten

Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbauelement 180 Kasten rollgeformt
rund

Ausführung: ohne Insektenschutz

Größe 180

ALUKON

Stand: 06-2014

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)