

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Rollladenkasten
(rund rollgeformt, Größe 150)

Rollladenpanzer
auf 8-Kantwelle

Revisionsblende

Führungsschiene A 20 CR


Innenputz

Insektenschutz

ggf. Aufdopplung

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis

Fenster



Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank aussen

Fensterbank innen


Fenster

Führungsschiene A 20 CR

Aussenputz

Mauerwerk

Platzbedarf für Gurtwickler /
Flügelauflschlag etc. beachten



Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbauelement 150 Kasten rollgeformt
rund

Ausführung: mit Insektenschutz

Größe 150

*

Stand: 06-2014

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)