

Detailanschluss oben

Mauerwerk / Sturz
(Sturz nach Bedarf gedämmt)

Aussenputz

Innenputz

Fugendichtband 3-seitig (vorkompr.)

Insektenschutz

Rollladenkasten
(rund stranggepresst,
Größe 205)

Kasten-Zusatzbefestigung
nach Erfordernis


Rollladenpanzer
auf 8-Kantwelle

ggf. Aufdopplung

Revisionsblende

Fenster

Führungsschiene A 20 CR



Platzbedarf für ggf. überstehenden
Wetterschenkel am unteren
Fensteranschluss beachten.

Abdichtung gegen Feuchtigkeit
oder entsprechende Fugenbreite
zur Gewährleistung der
Entwässerung

Fensterbank aussen

Fensterbank innen


Fenster

Führungsschiene A 20 CR

Aussenputz

Innenputz

Mauerwerk



Detailanschluss seitlich

Maße in mm

Vorbaulement 205 Kasten strang. rund
Revision vorn

Ausführung: mit Insektenschutz

Größe 205

Stand: 06-2014

**

ALUKON

Diese Prinzipskizze dient in erster Linie zur Darstellung der Produkte der Firma ALUKON.
Je nach Einbausituation sowie technischen, statischen und bauphysikalischen
Anforderungen und Vorschriften sind Bauwerk und Anschlüsse entsprechend anzupassen.
Verbindungs- und Befestigungsmittel sind nicht dargestellt.
(aus produktionstechnischen Gründen sind geringfügige Maßabweichungen möglich)