

BESTELLFORMULAR AK-MIRO PLUS MIT RAFFSTOREBEHANG



☐ Bestellung ☐ Anfrage ☐ 2. Durchlauf

Firma: \_\_\_\_\_ Kommission: \_\_\_\_\_

Kundennummer: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_ Lieferwoche / abweichende Lieferadresse: \_\_\_\_\_

**Adapterprofil zum Fenster:**  
Fenstertyp bitte angeben (s. S. 105):  
\_\_\_\_\_

**Putzschiene außen:**  
☐ 24 mm Winkel Ausladung  
☐ 50 mm

**Winkel innen, Ausladung**  

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	20	25	30	35	40	50	sonstige

**Lamellentyp:**  
☐ F 80 ☐ Z 80  
☐ CV 80 ☐ LS 80

**Farben:**  
Kasten innen \_\_\_\_\_  
Kasten außen \_\_\_\_\_  
Kopfstück ☐ weiss ☐ braun

Ansonsten wird geliefert:  
☐ Universal 1 (Standard)  
☐ Universal 2

**Putzträgerplatte außen**  

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ohne	6	10	15	40	sonstige

**Putzträgerplatte innen**  

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ohne	6	10	15	40	sonstige

**Lamellenfarbe:**  
\_\_\_\_\_

**Putzschiene /-winkel**  
\_\_\_\_\_

**Führungsschiene:**  
\_\_\_\_\_

**Unterschiene:**  
\_\_\_\_\_

☐ **Führungsschienen Alu**

Position	Stück	Kombination von innen gesehen	Bestellmaße (in cm)		Kasten- größe	Verstärkungseisen (1)	Verst.eisen HST	Anzahl Statikkonsolen (2)	Bedienart *	Bedienung von innen	Windsicherung Maß von Außenkante FS links (bei fehlender Angabe erfolgt die Positionierung automatisch)					Kasten- überstand (min. 6 cm)		Sonstiges
			Elementbreite	Elementhöhe							Maß 1	Maß 2	nach hinten	nach unten	ohne	links	rechts	
			"B"  (Fensterbreite)	"H"  (inkl. Kasten)														
					X													
					X													
					X													
					X													
					X													
					X													
					X													
					X													
					X													

(1) falls ohne Angabe, dann bei Elementbreite ≥ 160 cm (2) Bitte Anzahl gemäß Statiktool berechnen (siehe Händlerbereich auf unserer Homepage)

**\* M** = mechanischer Geiger Motor  
**E** = elektronischer Somfy Motor  
**NHK** = Motor mit Notbedienung  
**io** = Funkmotor io

☐ Standardlänge  
☐ 5 m Kabel  
☐ 10 m Kabel

Funkempfänger: ☐ Becker ☐ Somfy

Motorzubehör: \_\_\_\_\_  
(z. B. Schalter, Handsender)

**Sonnen-Wind-Wächter**  
"bedrahtete" Steuerung (Becker)  
☐ SWS 42 (Set inkl. Zeitschaltuhr SWC 52)  
☐ Einzelsteuergerät UC 52

**Sonnen-Wind-Wächter**  
in Verbindung mit Funk  
☐ Sensor, Bez.: \_\_\_\_\_  
☐ -Kanal Handsender, Bez.: \_\_\_\_\_

**Sonderausführungen:**  
☐ Führungsschienen-Schrägschnitt  
☐ Führungsschienen-Ausklüpfung  
☐ Führungsschienen-Verlängerung  
☐ Eindrehanker  
☐ Arbeitsstellung 38°  
☐ Lichtleittechnik, Wendepunkt von Oberkante Kopfleiste \_\_\_\_\_ cm

Bitte beachten Sie den Abstand zwischen Fensterunterkante und Fensterbank bei der Führungsschienenlänge.