

Bestellformular für AL-IS Schiebetür ST, unten gelagert




☐ Bestellung ☐ Anfrage ☐ 2. Durchlauf

Firma: _____ Kommission: _____


Kundennummer: _____ Datum: _____

Ansprechpartner: _____ Liefertermin / abweichende Lieferadresse: _____

Position	Stück	Fertigmaß incl. Laufschienen bzw. incl. umlaufender Rahmen		Farbe Rahmen / Flügel			Gitter			reißfest (122 cm breit)		Flügel				Laufschiene			Besonderheiten / Bemerkung (z. B. Skizze, Befestigungsbohrung in seitlichen Rahmenprofilen, etc.)
		Breite in cm	Höhe in cm	weiß 9016 matt	braun SF	RAL	Standard	Durchblick	Pollenschutz / Durchblick (140 cm)	schwarz	grau	1-flügelig	2-flügelig, parallel	2-flügelig, auf einer Führung	abweichende Flügelbreite	oben	unten	Rahmen- profil	



☐ Schiebetür
1-flügelig



☐ Schiebetür
2-flügelig

- Befestigungsbohrung für
Variante mit **umlaufendem Rahmen**:
- ☐ **ohne** (Standard)
 - ☐ **von vorn** (Bohrloch angesenkt,
mit Abdeckzierkappe)
 - ☐ **von vorn** (Stufenbohrung, mit Abdeckkappe)
 - ☐ **durch die Führung** (Bohrloch angesenkt,
mit Abdeckzierkappe)

Anmerkung: Z- und U-Schiene werden generell
nicht vorgebohrt.

- Bitte bei der Bestellung folgendes beachten:**
- Bestellmaß ist immer Außenmaß Laufschienen bzw. umlaufender Rahmen
 - Standard: Flügelbreite = 1/2 Elementbreite
 - ggf. bei kritischer Einbausituation mit Skizze/Foto anfragen
 - bei 2-flügeligen Anlagen mit Z-Profil sind die Flügel nur in der gleichen Führung
möglich und können nicht aneinander vorbei geschoben werden.
 - 1-flügelig: senkrecht 8 mm/waagrecht 4 mm-Bürsten
(bei Stulpversatz: Öffnungsrichtung + Bürstenlänge angeben)
 - 2-flügelig: jeweils 4-seitig 4 mm
 - Bürstenabdichtungen Standardauslegung:
 - **für weitere Informationen bzw. Ausführungsvarianten siehe
Aufmaß- und Bestellhilfe**

(zutreffenden Typ bitte ankreuzen)

AL-IS Schiebetüren ST sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!