

Bestellformular für AL-IS Schiebetür ST, oben gelagert



☐ Bestellung    ☐ Anfrage    ☐ 2. Durchlauf

Firma: \_\_\_\_\_ Kommission: \_\_\_\_\_

Kundennummer: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_ Liefertermin / abweichende Lieferadresse: \_\_\_\_\_

Position	Stück	Fertigmaß incl. Laufschienen / umlaufender Rahmen		Farbe Rahmen / Flügel			Gitter					Quersprosse (35 mm)	Flügel				SoftClose Dämpfung	Anschlag für Flügel (beidseitig)	Laufschiene unten				Besonderheiten / Bemerkungen
		Breite in cm	Höhe in cm	weiß 9016 matt	braun SF	RAL	schwarz	grau	Durchblick	Pollenschutz / Durchblick (140 cm breit)	reißfest (122 cm breit)		schwarz	grau	1-flügelig	2-flügelig, parallel			2-flügelig, auf einer Führung	abweichende Flügelbreite	Z-Schiene	T-Bodenschiene	

Befestigungsbohrung für  
U-Schiene:

- ☐ ohne (Standard)
- ☐ von vorn (Bohrloch angesenkt,  
mit Abdeckzierkappe)
- ☐ durch die Führung (Bohrloch angesenkt,  
ohne Abdeckzierkappe)

Befestigungsbohrung für  
Variante mit umlaufendem Rahmen:

- ☐ ohne (Standard)
- ☐ von vorn (Stufenbohrung, mit Abdeckkappe)
- ☐ durch die Führung (Bohrloch angesenkt,  
ohne Abdeckzierkappe)

Öffnungsrichtung von Innen angeben:

Flügel 1:

☐ links

☐ rechts

Flügel 2:

☐ links

☐ rechts

\* = nur bei 1-flügl. oder  
2-flügl. gegeneinander

Bei Bestellung der Dämpfung immer anzugeben!

(zutreffenden Typ bitte ankreuzen)

Z- und Bodenschiene werden generell nicht vorgebohrt, es liegen jedoch Befestigungsschrauben bei.

Bitte bei der Bestellung folgendes beachten:

- Bestellmaß ist immer Außenmaß Laufschienen bzw. umlaufender Rahmen
- Standard: Flügelbreite = 1/2 Elementbreite
- Bürstenabdichtungen Standardauslegung:

▪ 1-flügelig ohne Rahmen: senkrecht 8 mm/waagrecht 4 mm-Bürsten  
(bei Stulpversatz: Öffnungsrichtung + Bürstenlänge angeben)

▪ 1-flügelig mit Rahmen: Gegenseite geschlossen 20 mm/3-seitig 4 mm-Bürsten

▪ 2-flügelig: jeweils 4-seitig 4 mm

- für weitere Informationen bzw. Ausführungsvarianten siehe Aufmaß- und Bestellhilfe

AL-IS Schiebetüren ST sind Maßanfertigungen, Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!