

Bestellformular für Absturzsicherung mit stranggepressten Kästen



Firma: _____ **Kommission:** _____

Kundennummer: _____ **Datum:** _____

Ansprechpartner: _____ **Lieferwoche / abweichende Lieferadresse:** _____

Kasten stranggepresst:

hinten geschlossen
+ 30 mm Winkel

20° Revision vorn
 Revision unten

45°

rund

90°

Linksroller

Putzträger:

20° 90°

stranggepr. mit 8 mm Ausladung + 6 mm Putzträgerpl.

ohne 10 mm 15 mm

rollgef. mit 20 mm Ausladung + 6 mm Putzträgerplatte

ohne 10 mm 15 mm

Aluwinkel Ausladung:

<input type="checkbox"/>										
10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	

Position	Stück	Elementfertigmaß		Kastenfarbe	Kastengröße	Panzer (arretiert)		SL-Farbe (falls abweichend)	Bedienart *	Bedienung von innen		Führungsschienen-Typ	FS-Einlage	ASV FS-Bohrung	FS-Abschluss (Inlay)	Glas-Maße** (BRH - GH = min. 4 cm)		Kantenschutz unten	Kastendämmung rückseitig 30 mm		
		Breite in cm	Höhe in cm			Typ	Farbe			links	rechts					Brüstungshöhe (BRH)	Glashöhe (GH)				
												A 17		X							
												A 17		X							
												A 17		X							
												A 17		X							
												A 17		X							
												A 17		X							
												A 17		X							
												A 17		X							

* **G** = Gurtwickler
GG = Gurtgetriebe
S = Schnurwickler

weiß(Standard) braun
 weiß(Standard) braun
 weiß(Standard) braun

K = Kegelradgetriebe
 90°(Standard) n. abnehmbar(Standard)
 45° abnehmbar

Farbe Gestänge: weiss
 silber

Länge Gestänge: _____

M = mechanischer Motor 5 m Kabel
E = elektronischer Motor 10 m Kabel
F = Funkmotor
H = Motor mit Wellenverbindern
IO = Funkmotor IO

Bedienung außerhalb: AGS Neubaugurt 23mm GSV ASG (Kegelr.)
(genaue Angaben bitte bei Sonstiges)

Sonstige Bedienungen: Gurtumlenkung

Zubehör: _____
(z. B. Schalter, Handsender,...)

Bestellhilfe: (Standard)

Standard Bedienungsaustritt (LR): hinten unten | **FS-Einlage:** Stablkeder bei M 317 (alternativ Bürste)

** Glaslieferung bauseits (nach ALUKON AbP/Glasstatik) /
Bei der Bestellung ist die Brüstungshöhe des Glases ab Unterkante Führungsschiene und die Glashöhe anzugeben. Die Brüstungshöhe zum Fußboden, die der Planer vorgibt, hängt von der Einbauhöhe des Rollladens ab und kann somit abweichen.

**Vorbaulemente sind Maßanfertigungen.
Rücknahme oder Umtausch ist daher nicht möglich!**