

PORTE DE GARAGE ENROULABLE NOUVELLE GENERATION CHEZ ALUKON

Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nous aurions aimé vous présenter au cours du salon Fensterbau Frontale, notre nouvelle porte à enroulement. Le salon n'ayant pas pu avoir lieu, nous souhaitons vous informer des innovations dans ce domaine et vous présenter brièvement les principales nouveautés disponibles sur ces produits ALUKON à partir de juillet 2020.

Les portes enroulables avec profils T77 ont été perfectionné, tant sur le plan technique qu'optique, en accordant une attention particulière à la facilité d'installation et d'utilisation. Le montage de la porte enroulable a été considérablement simplifié, le tablier étant désormais inséré à l'aide de sangles de montage. Les portes sont équipées de moteurs électroniques et disposent donc d'une détection automatique de fin de course. Ces moteurs sont disponibles avec ou sans manivelle de secours. Les manivelles sont disponibles en 140 ou 220 cm de long.

Sont nouveaux également les éléments du système anti-écrasement OSE de la lame finale, le bornier, l'émetteur et le récepteur. Avec ces nouvelles pièces, la connexion de l'émetteur et du récepteur de l'OSE au bornier se fait directement par connecteurs RJ. Les accessoires de commandes conviviaux de la porte enroulable ont été conservés.

Pour les portes jusqu'à 520 cm de large, nous proposons une lame finale étroite, noire, assortie à l'OSE et qui offre ainsi une plus belle finition. Au-delà de 520 cm de large, une lame finale plus haute et plus stable est fournie dans la teinte du tablier. Pour compenser l'inclinaison des sols de garage vers

un côté, nous pouvons proposer une lame finale biseauté, adaptée aux besoins du client. Celle-ci peut être utilisée sur toute la largeur de la porte et jusqu'à une différence de niveau maximale de 300 mm.

Pour l'instant, cette nouvelle génération de portes n'est disponible que sous forme de produits finis et essentiellement équipée de rails de guidage de 105 mm, de pieds enfichables pré-montés et d'une sortie de câble standard. La porte est équipée soit d'un axe de 70 mm, soit, en combinaison avec des guides d'enroulement, d'un arbre de 80 mm ainsi que de bagues permettant un enroulement optimal et d'attaches axe/tablier anti-soulèvement.

En raison d'une trop faible demande, nous avons retiré de notre gamme le coffre quart de rond, l'éclairage LED et le prolongement de câble optionnel.

Vous pouvez retrouver des informations techniques supplémentaires dans une vidéo de formation sur notre page d'accueil dans l'espace revendeurs ainsi que dans les instructions de montage jointes à chaque porte. Ces modifications seront disponibles dans le classeur des composants de systèmes ALUKON et dans la liste des prix des portes enroulables 2020, qui seront envoyés à la fin du mois d'août. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre commercial ALUKON.

Bien cordialement

Votre équipe ALUKON

ALUKON KG

Münchberger Straße 31

D-95176 Konradsreuth

Telefon: +49 9292 950-0

Mail: info@alukon.com

Internet: www.alukon.com